




Electronic leak detector CFC, HCFC, HFC (Elektroniczne wykrywacze nieszczelności dla czynników z grupy CFC, HCFC, HFC)

		
LS 780 A	LS 790 B	BL
Lp.	Symbol	Price netto EUR
1.	LS 780 A 2 zakresy czułości, sonda gietka 460mm, sygnał dźwiękowy i świetlny, zasilanie bateryjne + pokrowiec	206.00
2.	LS 790 A10 zakresy czułości, sonda giętka 460mm, torba, pompka jonowa, słuchawki, filtry pary wodnej, sygnał dźwiękowy i świetlny, funkcja "LOCK - OUT" kpl. końcówek, zasilanie bateryjne + pokrowiec	289.00
3.	5650 / A Czułość 14 gr/rok. sonda prosta 95mm z przewodem 1524mm temperatura pracy 0°C / + 52 °C, pompka powietrza, sygnał dźwiękowy i świetlny, funkcja resetu, 2 czujniki 573 z osłoną (zapasowe), zasilanie bateryjne + torba	140.00
4.	5750 / A Czułość 14 gr/rok. skanowanie (szybka lokalizacja nieszczelność) sonda prosta 95mm z przewodem 1524mm temperatura pracy 0°C / + 52 °C, pompka powietrza, sygnał dźwiękowy i świetlny, funkcja resetu, 2 czujniki 573 z osłoną (zapasowe), zasilanie bateryjne + torba	170.00
5.	573 Czujnik + osłona do wykrywacza 5650/A i 5750/A (w kpl. 3 szt.)	22.00