

**Refrigerant hose (Węże do freonu ( $\phi$  6 /  $\phi$  13mm, temp pracy - 30 ° C/ + 120° C) i akcesoria)**



**CT, V/WSS,**



**121 - RG4,**



**G - 19030, D - 19302, HG - 14**

Lp.	Symbol	Price netto EUR
1.	CT - 360 RYB - S Kpl. 3 węży 1524 mm 1/4" f SAE, ciśnienie pracy 41,4 bar, ciśnienie niszczące 207 bar, R12, R22, R 134a, R404A (czerwony, żółty, niebieski)	22.10
2.	CT - 372 RYB - S Kpl. 3 węży 1828 mm 1/4" f SAE, ciśnienie pracy 41,4 bar, ciśnienie niszczące 207 bar, R12, R22, R134a, R404A (czerwony, żółty, niebieski)	25.7
3.	CT - 360B - S Wąż 1524 mm 1/4" f SAE, ciśnienie pracy 41,4 bar, ciśnienie niszczące 207 bar, R12, R22, R134a, R404A (niebieski)	7.40
4.	CT - 372B - S Wąż 1828 mm 1/4" f SAE, ciśnienie pracy 41,4 bar, ciśnienie niszczące 207 bar, R12, R22, R134a, R404A (niebieski)	9.10
5.	HG-14 Gumka uszczelniająca do węży 1/4" f SAE	1.00
6.	D 19302 Otwieracz zaworów serwisowych do węży 1/4" SAE	1.00
7.	121 RG4r Zawór kulowy prosty do węży 1/4" m SAE x 1/4" f SAE (czerwony)	10.00
8.	121 RG4b Zawór kulowy prosty do węży 1/4" m SAE x 1/4" f SAE (niebieski)	10.00
9.	V/WSS6 - 6/7r Wąż 1828 mm 3/8" f SAE x 1/4" z zaworem kulowym prostym, ciśnienie pracy 52 bar, ciśnienie niszczące 260 bar, R12, R22, R134a, R404A (czerwony)	16.30
10.	V/WSS6 - 6/7b Wąż 1828 mm 3/8" f SAE x 1/4" z zaworem kulowym prostym, ciśnienie pracy 52 bar, ciśnienie niszczące 260 bar, R12, R22, R134a, R404A (niebieski)	16.30
11.	G-19030 Gumka uszczelniająca do węży 3/8" f SAE	1.00