

Two stage vacuum pump (2 - stopniowe pompy próżniowe i akcesoria)



P2D, DIP - 402,



MV - 6/2, MV - 12/2

Lp.	Symbol	Price netto EUR
1.	P2D42 l/min, 0.01 mbar, nap. olejem 400g, waga 6,7 kg, 120W / 230V AC / 1 / 50 Hz / IP54	381.10
2.	MV - 6/2150 l/min, 0.01 mbar, nap. olejem 400g, waga 15,1 kg, 300W / 230V AC / 1 / 50 Hz / IP54	465.40
3.	MV - 12/2 230 l/min, 0.01 mbar, nap. olejem 700g, waga 18 kg, 550W / 230V AC / 1 / 50 Hz / IP54 z zaworem elektromagnetycznym	894.40
4.	K1 L Mineralny olej do pomp próżniowych 1l	7.80
5.	SW 68 Estrowy olej do pomp próżniowych 1l	24.70
6.	7130 / 2 "6" złączka redukcyjna 1/4" m SAE x 1/4" m NPT do P2D, DIP - 402 i MV - 6/2	1.30
6.	7130 / 4 "0" złączka redukcyjna 1/2" m SAE x 1/2" m NPT do MV - 12/2	2.90

Przenośne stacje do opróżniania i napełniania instalacji freonowych



SP42D/VR/A6,



PB100D/V/A6

Lp.	Symbol	Price netto EUR
1.	PB100D/V/A6 W5PF80/A6/4, węże 3HDA - 60, pompa MV- 6/2, waga 17,2 kg, wymiary 470 x 470 x 200 mm	722.80
2.	SP42D/VR/A6 W5PF80/A6/4, węże 3HDA - 60, pompa P2D, cylinder K2M/A6/4R, waga 12,7 kg, wymiary 600 x 570 x 200 mm	716.30